



高端入墙式扬声器，适用于家庭影院



高端入墙式扬声器，适用于家庭影院



## 高端入墙式扬声器，适用于家庭影院

- 适用于高端家庭影院和立体声系统中的LCR应用
- 垂直（左/右声道）和水平（中央声道）操作的最佳色散特性3个高音扬声器级别的设置，用于单个声音调节
- 采用铝/陶瓷低音扬声器的高端驱动器技术 - 中频和涂层球顶高音扬声器磁性前盖采用优雅纤薄
- 设计
- 非常适合组合使用Magnat Signature IWT / ICT和Magnat Interior Quantum-in-wall / in-ceiling speakers

## 双向高端入墙式扬声器，适用于家庭影院

### 强调

- Klippel® - 优化扬声器驱动器，实现高效率 and 最高水平
- 大型高端织物圆顶，带有保护性扩散器，可为低音扬声器提供出色的动态和谐波耦合
- 低音扬声器 - 中音配备强大的驱动系统和3层铝/陶瓷夹层锥体，可实现深沉的低音再现和最高的声音精确度
- 耐用的长距离橡胶环绕，用于低音扬声器 - 中音驱动器的线性操作，以处理大型锥形偏移
- 低音中音带有磁铁保护盖，可防止任何损坏和不良背景噪音
- 精心设计的相位优化分频器，具有3个高音扬声器级别的设置
- 设计用于安装在墙面或封闭容积6倍夹紧机构，可在厚度达30 mm的表面上轻松安装
- 可拆卸磁性金属格栅，精细穿孔，超薄设计，外观优雅
- 用于横截面积最大为6 mm<sup>2</sup>的电缆的镀金推端子



## 高端入墙式扬声器，适用于家庭影院

### 原理

双向入墙式扬声器，双低音扬声器

### 驱动

2 x 6.5"低音扬声器 - 中音  
1 x 1"球顶高音扬声器

### 功率处理 (rms / max)

130/200W

### 阻抗

4 Ω

### 频率响应

30 - 28000HZ

### 交叉频率

2900HZ

### 建议放大器输出

20 - 200W

### 灵敏度

91db

### 网罩

白色

### 尺寸

外形尺寸: 220 x 491 mm

开孔: 186 x 456 mm

安装深度: 100 mm

### 重量

3.42KG

### 产品编号

131 2062 / 40 18843 12062 1





### 高端入墙式扬声器，适用于家庭影院

- 适用于高端家庭影院和立体声系统中的LCR应用
- 垂直（左/右声道）和水平（中央声道）操作的最佳色散特性3个高音扬声器级别的设置，用于单个声
- 音调节
- 采用铝/陶瓷低音扬声器的高端驱动器技术 - 中频和涂层球顶高音扬声器磁性前盖采用
- 优雅纤薄设计
- 适用于所有Magnat Signature IWT / ICT和Magnat Interior Quantum入墙/吸顶式扬声器的组合

## 高端入墙式扬声器，适用于家庭影院

### 强调

- Klippel® - 优化扬声器驱动器，实现高效率 and 最高水平
- 大型高端织物圆顶，带有保护性扩散器，可为低音扬声器提供出色的动态和谐波耦合
- 低音扬声器 - 中音配备强大的驱动系统和3层铝/陶瓷夹层锥体，可实现深沉的低音再现和最高的声音精确度
- 耐用的长距离橡胶环绕，用于低音扬声器 - 中音驱动器的线性操作，可处理大型锥形偏移
- 低音中音带有磁铁保护盖，可防止任何损坏和不良背景噪音
- 精心设计的相位优化分频器，具有3个高音扬声器级别的设置
- 设计用于安装在墙面或封闭容积
- 6倍夹紧机构，可在厚度达30 mm的表面上轻松安装
- 可拆卸磁性金属格栅，精细穿孔，超薄设计，外观优雅
- 用于横截面积最大为6 mm<sup>2</sup>的电缆的镀金推端子



高端入墙式扬声器，适用于家庭影院

**原理**  
双向入墙式扬声器

**驱动**  
1 x 6.5"低音扬声器 - 中音  
1 x 1"球顶高音扬声器

**功率处理 (rms / max)**  
110/180W

**阻抗**  
4  $\Omega$

**频率响应**  
32 - 28000HZ

**交叉频率**  
3100HZ

**建议放大器输出**  
20 - 180W

**灵敏度**  
91db

**罩面**  
白色

**尺寸**  
外形尺寸: 220 x 320 mm  
开孔: 186 x 286 mm  
安装深度: 102 mm

**重量**  
2.15KG

**产品编号**  
131 2060 / 40 18843 12060 7





## 高端吸顶式扬声器，适用于家庭影院

完美的高端家庭影院中的环绕声和低频扬声器成角度的扬声器单元可

以完美地对准聆听区域

用于单个声音调节的高音扬声器级别的3个设置

采用铝/陶瓷低音扬声器的高端驱动器技术 - 中频和涂层球顶高音扬声器磁性前盖采用

优雅纤薄设计

非常适合组合使用Magnat Signature IWT / ICT和Magnat Interior Quantum-in-wall / in-ceiling-speakers

## 高端吸顶式扬声器，适用于家庭影院

### 强调

- Klippel® - 优化的扬声器驱动器，可实现高效率 and 最高水平的角度
- 扬声器单元 (15°)，可实现与聆听区域的完美对齐
- 具有保护性扩散器的大型高端织物圆顶具有出色的动态特性和与低音扬声器 - 中音高音扬声器的谐波耦合，可以
- 旋转高达 $\pm 15^\circ$
- 低音扬声器 - 中音配备强大的驱动系统和3层铝/陶瓷夹层锥体，可实现深沉的低音再现和最高的声音精确度
- 耐用的长距离橡胶环绕，用于低音扬声器 - 中频驱动器的线性操作，可处理大型锥形偏移低音扬声器 - 中频带磁
- 铁保护盖，可防止任何损坏和不良背景噪音
- 精心设计的相位优化分频器，具有3个高音扬声器级别的设置
- 设计用于安装在吊顶（不需要外壳）或封闭容积（20升或更多）中4倍夹紧机构，可在厚度达30 mm的表面上轻松
- 稳固地安装可拆卸磁性金属格栅，带有精细穿孔和非常纤薄的设计优雅的外观
- 用于横截面积最大为6 mm的电缆的镀金推端子<sup>2</sup>



## 高端吸顶式扬声器，适用于家庭影院

原理  
双向吸顶式扬声器

驱动  
1 x 6.5"低音扬声-中音  
1 x 1"球顶高音扬声器

功率处理 (rms / max)  
110/180W

阻抗  
4  $\Omega$

频率响应  
32 - 28000HZ

交叉频率  
3100HZ

建议放大器输出  
20 - 180W

灵敏度  
91db

罩面  
白色

尺寸  
外形尺寸:  $\phi$ 238mm  
开孔:  $\phi$ 206mm  
安装深度: 130 mm  
重量: 1.82KG

产品编号:  
131 2064 / 40 18843 12064 5

