



艾特网能数据中心基础设施

北斗系列IT专用型BR微型数据中心



前言：

物联网、人工智能、5G发展，带来各种产业升级，传统数据中心的建设，已无法满足业务发展需求。用户更加希望计算靠近应用端，构建云计算到边缘计算协同。同时在数据中心部署上，实现一体化、快部署、少工程、智维护、省费用的需求。

艾特网能北斗系列IT专用型BR智能微型数据中心，把整体机房建设理念，引入到机柜级模块数据中心，集成了除主设备以外所有内容，实现单元模块化，工厂预安装的方式。为客户IT设备，提供可靠安全的运行环境，并可根据客户需求，提供多种方式解决方案。实现快速交付、方便管理、灵活部署。



北斗IT专用型BR单柜解决方案



应用场景：

边缘数据中心 分布式网点机房 信息节点机房 网络接入机房
中小型企业机房 街道级别的政府机房 室外机安装空间受限机房
智慧+ 城市 事业单位 企业 制造装备 物流等机构/网点

产品配置：

北斗IT专用型BR系列解决方案包含内容：



技术参数：

规格	北斗IT专用型BR系列微型数据中心	
配电系统		
UPS容量	3kVA	—
配电容量	80A	80A
电压制式	220V 50Hz	
防雷	C级防雷	
PDU	竖直安装 18位 插口	
机柜系统		
单机机柜尺寸	600mm*1200mm*2000mm (宽*深*高)	
机柜前/后门	前玻璃门, 后钣金门	
通道封闭形式	全封闭	
辅材	L型导轨、照明等	
可用空间	37U (不含电池包)	39U (不含电池包)
空调系统		
制冷量	室外机一体化 1.5kw/2kw	
监控系统		
显示	7寸彩色触摸屏 (可选10.1寸)	
监控量	UPS、空调、环境量、门禁、漏水等	
可选	短信组件	
安全系统		
通风系统	应急通风组件	
预警系统	氛围灯	
感烟系统	烟感声光告警	
可选消防系统	插框消防单元	
电池系统		
电池包规格	72V 9AH	—
高度	2U	—
单电池包配电时间	5分钟 (@2.4kW)	—
	10分钟 (@1.2kW)	—
可选数量	至多4个电池包	—

注：如需其他定制型产品，请联系深圳市艾特网能技术有限公司



- 📍 深圳市龙华新区观澜观光路大富工业区圣建利工业园A栋
- ☎ 24小时售前售后服务热线：400 811 8080
- ✉ E-mail: iteaq@iteaq.com
- 🌐 [http: //www.iteaq.com](http://www.iteaq.com)

本资料内容仅供参考，不作为任何要约以及推测的法律依据；未经艾特网能公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复印本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。本公司保留预先通知便可自行更改产品的权利，购买时以正式要约以及实物为准，艾特网能公司保留对本资料的最终解释权。